

# TA CL-02屋外シリーズ 中型コンプレッサー内蔵 屋外設置タッチパネル操作酸素ガス発生装置

酸素ガス発生装置内にコンプレッサー・ドライヤー・インバータを内蔵しタッチパネル操作による総合制御を実現しています。

## ●防滴構造で屋外設置が可能

## ●小型軽量でコンパクトなワンパッケージ

11~22kWのオイルフリースクロールコンプレッサーと冷凍式ドライヤーをコンパクトに内蔵。

吸着タンク・製品タンクには第二種圧力容器を採用し制御バルブにはエアオペレートバルブを使用し高耐久です。

## ●タッチパネル操作による総合制御パネル

自己診断機能を持たせる事により、異常が起こると異常箇所をカラータッチパネルに表示適切なサービス対応が可能です。



運転操作と運転状態はカラータッチパネルディスプレイで操作管理ができ、異常が起こると異常箇所をディスプレイに表示し、適切な対応が可能です。

### その他の主な機能

装置状態確認・装置異常出力・週間タイマー  
メンテナンス時間管理・異常履歴確認・リモート運転  
酸素濃度監視 etc...

## ●低騒音設計

低騒音オイルフリーコンプレッサーユニットを内蔵し徹底した防音対策を施すことにより静かな室内でも使用できます。

## ●装置保証1年間 (コンプレッサーは5,000時間毎に定期メンテナンスを行うことが条件です)

### TA CL100-02屋外

型式	純度 (%)	発生量 (NL/min)	吐出圧力 (MPa)	電源	コンプレッサー出力 (kW)	寸法 (W×D×H) mm	重量 (kg)
TA CL100-02屋外	90%以上	100	0.30	三相 AC200V 50/60Hz	11	2,085 × 1,620 × 2,225	2,000
TA CL133-02屋外		133			15	2,490 × 1,720 × 2,350	2,300
TA CL200-02屋外		200			22	3,380 × 1,720 × 2,350	3,000

※ 装置の仕様は予告なく変更する場合がございます。