

小型タッチパネル操作屋外仕様酸素ガス発生装置

AOM屋外シリーズに変わるNEWモデル

カラータッチパネルディスプレイでの簡単操作・総合制御はそのままにPLCによるシーケンス制御で従来機より多機能に進化しました。

- 防滴構造で屋外設置可能
サイズも最小クラスです。
- エアー源があれば多用途に使用できます
- タッチパネル (※ 3.5型 QVGA高精細表示タッチパネル採用)



運転設定・運転管理・異常時の診断 等
カラータッチパネルで設定・確認が可能です。

- 低騒音設計
パッケージタイプで内部排気部に消音BOXを設ける事により排気時の騒音を最低限に抑えました。
- 第二種圧力容器の適用範囲外



TOK-12DX屋外 (2.2kWタイプ)

型式	酸素濃度	O2発生量 (Nm ³ /h)	O2圧力 (MPa)	電源	寸法 (W×D×H)mm	重量 (kg)	適合圧縮機 参考サイズ
TOK-08DX屋外	90%以上	0.8	0.2MPa	単相 100V (200V)	640×830×1,675	160	オイルフリー 1.5kW
TOK-12DX屋外		1.2				180	オイルフリー 2.2kW
TOK-20DX屋外		2.0				210	オイルフリー 3.7kW
TOK-30DX屋外		3.0	0.3MPa	200w	640×830×1,910	230	オイルフリー 5.5kW
TOK-40DX屋外		4.0		単相	1,000×960×1,910	480	オイルフリー 7.5kW
TOK-60DX屋外		6.0		100V		500	オイルフリー 11kW