

マイコン制御 屋外仕様ミニ酸素ガス発生装置


オイルフリーミニコンプレッサー、酸素濃度センサー内蔵

■ 特徴

● 防滴構造で屋外設置可能

● 業界初！マイコン制御・LCD表示

※装置状態をLCDに表示



運転中の酸素ガス純度、積算運転時間を監視してLCD(表示器)に表示し、純度異常やコンプレッサー

にトラブルが発生すれば、表示器に原因を表示します。

※コンプレッサートラブルの場合は停止します。

※純度異常アラーム出力が必要な場合は注文時にお受けいたします。

● 低騒音高寿命設計

実績のある低騒音高寿命のオイルフリーコンプレッサー(1台～4台)を搭載し、防音効果の高い構造により静かな環境でも使用できます。

● 変圧器を内蔵(オプション)することにより海外でも使用可能です。

● 第2種圧力容器の適用範囲外です。

● 装置保証1年間(コンプレッサーは4,000時間)



TO-08-2

型式	酸素濃度	O ₂ 発生量 ()内60Hz NL/min	O ₂ 圧力 ()内60Hz MPa	消費電力	電源	寸法 (W×D×H)mm	重量 (kg)
TO-02-1(2)屋外	90%以上	2.5(2.5)NL/min	0.1MPa (0.12MPa)	0.3kW	型式末尾:1 AC100~110V	490×670×975	65
TO-04-1(2)屋外		4.0(4.4)NL/min		0.4kW	型式末尾:2 AC200~220V	510×700×975	70
TO-08-1(2)屋外		8.0(8.8)NL/min		0.8kW	単相 50/60Hz	570×820×1,075	100
TO-12-2屋外		12.0(13.2)NL/min		1.2kW	AC200~220V	690×850×1,425	150
TO-16-2屋外		16.0(17.6)NL/min		1.6kW	単相 50/60Hz		180

※1.上記性能は環境温度20℃での参考値です。

※2.改善改良の為、装置の仕様を予告なく変更する場合がございます。